

## Leistungsmerkmale ESD Basic 1 mit Gleiter

Artikel: 9154E Kunstleder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	530
	Sitz:	H:	470-610
		B:	460
		T:	440
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16,5
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,18



Serienausstattung		Nutzen
Leitfähigkeit	leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm volumenleitfähige Gleiter.	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%-ige ESD-Sicherheit.
Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze.	Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich.
Sitzfläche	Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.	Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden. Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
Sitz- und Rückenausführung	ESD Kunstlederpolster. Hochwertiges ESD Kunstleder Skai Tundra. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht. Farbe schwarz (2571).	Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädigungen durch extrem scharfkantige Gegenstände sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ideal für Produktion und Labor.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 470 - 610 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanenkontakt-Rückenlehne mit zusätzlicher Sitzneigungsverstellung.  Schnellverstellung  Anti-Schock-Sicherung	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. Die Sitzfläche kann stufenlos nach vorne geneigt werden. Dies ermöglicht auch bei vorgeneigtem Oberkörper eine entspannte Haltung. Druckbelastungen im Oberschenkelbereich werden reduziert, was eine gleichmäßige Durchblutung fördert. Das Sitzen mit "Rundrücken" wird wirkungsvoll vermieden. Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar. Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
Fußkreuz	Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, leitfähig.	Hohe Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.	100%ige ESD-Sicherheit Beschaffungssicherheit.

**Leistungsmerkmale ESD Basic 1 mit Gleiter**

Artikel: 9154E Kunstleder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	530
		Sitz:	470-610
		B:	460
		T:	440
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16,5
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,18



Garantie 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

**Leistungsmerkmale ESD Basic 1 mit Gleiter**

Artikel: 9154E Kunstleder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	530
	Sitz:	H:	470-610
		B:	460
		T:	440
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16,5
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,18



**Zubehör und Optionen**

**Nutzen**

Armlehnen	Ringarmlehne höhenverstellbare ESD-Armlehne	aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar. in der Höhe und Breite verstellbar. Volumenleitfähig.
Zubehör	Fußring.	Zur nachträglichen Montage an der Stuhlsäule geeignet.
Optionen	ESD Plus Option Gestellfarbe lichtgrau Fußkreuz Aluminium poliert	Mit volumenleitfähigen Kunststoff Sitz- und Rückenschalen