

Leistungsmerkmale Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651 Stoff

Maße in mm

Sitz: H: 580-850

Verpackungsdaten Gewicht kg 14,0
Volumen m³ 0,15



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Rückenlehne | Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. | Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden. |
| Sitzfläche | Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit abgerundeter Sitzvorderkante. | Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. |
| Sitz- und Rückenausführung | Stoffpolster: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer Stoffbezug. Wählbar in den Farben: schwarz (CI01) blau (CI02) | Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert. |
| Sitzhöhe | SitzhöhenEinstellung stufenlos von 580 - 850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung. | Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz. |
| Technik | Permanentkontakt-Rückenlehne. Schnellverstellung | Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar. |
| Fußkreuz | Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff. | Hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr. |
| Rollen/Gleiter | Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter. | Hohe Standfestigkeit. |
| Aufstieghilfe | verchromter höhenverstellbarer Fußring. | Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001. | Beschaffungssicherheit. |
| Garantie | 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie. | Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit. |

Leistungsmerkmale Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651 Stoff

Maße in mm

Sitz: H: 580-850

Verpackungsdaten
Gewicht kg 14,0
Volumen m³ 0,15**Zubehör und Optionen****Nutzen**

Armlehnen

Ringarmlehne

aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.

Multifunktions-Armlehne

in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Die Armauflage ist schwenkbar und kann arretiert werden.